

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ УЧЕТА ТОПЛИВА



СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР ТОПЛИВА



НАЗНАЧЕНИЕ

- + АВТОМОБИЛИ
- + ТРАКТОРЫ
- + ТЕПЛОВОЗЫ
- + КОТЛЫ
- + ГОРЕЛКИ
- + ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

- + УЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО РАСХОДА ТОПЛИВА
- + УЧЕТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
- + НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА
- + ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ХИЩНИЙ ТОПЛИВА
- + МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА
- + ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ В ЧАСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА

ВЫБОР МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ СЧЕТЧИКА	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	РАСХОД ТОПЛИВА
DFM 50	до 80 кВт	1-50 л/ч
DFM 100	80-150 кВт	2-100 л/ч
DFM 250	150-300 кВт	5-250 л/ч
DFM 500	300-500 кВт	10-500 л/ч



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- + ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И «НАКРУТКИ»
- + СООТВЕТСТВИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
- + БОЛЬШОЙ ГРЯЗЕВОЙ ФИЛЬТР
- + МИНИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ ЖИДКОСТИ
- + ПОВЕРКА НА МЕТРОЛОГИЧЕСКИ АТТЕСТОВАННОЙ УСТАНОВКЕ
- + БОЛЬШОЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- + КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА
- + ДОСТУПНАЯ ЦЕНА



TECHNOTON

Производитель: СП Технотон
 +375 17 223-78-20
 marketing@technoton.by
 www.dfm5.ru

Региональный представитель

